

Category index

- 249 アンチス ブリックII **NEW!**
- 258 ウロコ **NEW!**
- 262 大谷石
- 246 クレイブリック
- 261 玄昌石
- 258 コブルストーン **NEW!**
- 259 コロッセオII
- 256 スプリットストーン
- 263 十和田青石
- 250 ネオスタックストーン
- 260 ネオストーン乱形
- 248 ネオレッジストーンII **NEW!**
- 247 ピンテージブリック
- 257 ラウンドストーン



Brick and Stone 商品の注意点

■商品仕様は 2024 年 3 月現在の商品です。 ■予告なく商品仕様、価格を変更する場合があります。 ■ロットにより寸法誤差があります。サイズ表示は標準寸法です。 ■寸法、形状、厚さにバラツキがあります。施工時は商品に合った十分な目地幅をお取りください。 ■壁へのご使用は、高さ及び下地に合った接着剤をご使用ください。 ■シート貼商品はシートの収縮により寸法誤差が生じます。 ■メンテナンスには酸性、アルカリ性の洗剤及びクレンザーはご使用にならないでください。 ■目地残りがしやすい商品には、予め表面を水湿すると付着防止に効果的です。 ■サンプルと製品ではロット差がありますので、ご注意ください。 ■m² 必要数及び m 必要数は参考枚数です。目地幅や寸法誤差により異なります。 ■酸洗いは出来ません。 ■天然石につき、色調・模様バラツキがあります。 ■ご注文の際は必ず在庫及び納期確認をお願いします。 ■割肌面については、予め表面に肌割れが見られる場合は剥がしてから施工してください。 ■割肌面については、経年変化により剥がれる場合があります。 ■乱張り材の角が鋭利な場合は予め角を落してから施工してください。 ■色調が偏らない様張り並べ後の施工をおすすめします。 ■凍結の恐れがある場所ではご使用にならないでください。 ■セメント製品は経年変化の色落ちがあります。 ■割肌面を加工する場合表層が剥がれる為十分注意して加工してください。 ■外部施工の場合は表面に保護剤の塗布と定期的なメンテナンスをおすすめします。 ■施工時には必ず改良圧着で施工し裏面に水が回らないようにしてください。 ■商品に含まれる鉄分によって錆が発生する場合があります。 ■裏面に石材の粉が付着している場合は洗い流してから施工してください。 ■水濡れする滑りやすい床ではご使用に注意してください。 ■吸水率が高いです。シミや汚れに注意してください。 ■黒目地をご使用の場合カーボンや酸化鉄が混入されている為目地残りしやすいです。ご注意ください。 ■スレート商品は施工後に表層が剥がれる場合があります。予め剥がしてから施工してください。