


NEO New Beam Hal

●標準品

NEO New Beam Hal

NEO新ビームハール工法 ※中型タイル・石材用



NEO 新ビームハール施工手順



墨出し後、構造体に合わせ専用ビス・アンカーを選択し、躯体に基盤を確実に取り付けます。1基盤あたり6~8本のビス・アンカーを使用してください。



タイル1枚につき4~8点程度接着剤が基盤に確実に絡むように塗布し、タイルをもみ込むように貼り付けます。



接着剤は必ず弾性接着剤を使用してください。推奨品:NCオートンビーム1500ソフト (専用ガンあり)



目地はシーリング、目地材等で行ってください。

NEO 新ビームハール基盤

名称	ステンレス製 (SUS430)	高耐食性 メッキ合板	㎡必要数			入数 (ケース)
			300角	400角	600角	
NEO 新ビームハールセンターツメ無し	¥8,500/本	¥6,200/本	1.67/本	1.25/本	0.84/本	10本
NEO 新ビームハールセンターツメ有り	¥8,500/本	¥6,200/本				
NEO 新ビームハールサイドA	¥7,800/本	¥5,800/本				
NEO 新ビームハールサイドB	¥8,900/本	¥6,600/本				

※本数は理論値になります。

推奨接着剤、専用ガン

名称	仕様	容量 (本)	使用数量目安 (1㎡当り)	販売単位 (箱)	単価 (箱)
オートンビーム 1500 ソフト	グレー・ホワイト	600ml	1.5~2本	10本	¥25,400/箱 (¥2,540/本)
専用ガン	-	-	-	1丁	¥25,400/丁

※ビス・アンカーは基盤取付専用ビス (標準基盤取付専用ビス) をご参照ください。※この商品はメーカー渡しの価格です。